

ÜRÜN BİLGİLERİ
Marka: AGK
Model: AQUILA

AQUILA KARO HALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yapısı	Tufte edilmiş halkalı havlı
Yüzey yapısı	Düz Bukle
İğne aralığı	1/10 Gauge
Hav Yüksekliği	3,50 mm (ISO 1766)
Toplam Yüksekliği	6.50 mm (ISO 1765)
Hav ipliği	% 100 PA 6 (Ezilmeye ve kirlenmeye dirençli Polyamide iplik)
İplik Boyası	Solution Dyed Polimerden kimyasal boyalı (Solmaz, kir ve leke tutmaya dirençli)
Hav Ağırlık	550 gr/m ²
Toplam Ağırlık	4585 gr /m ² (ISO 8543)
Taban Malzemesi	Bitümen Taban // 2 kat cam elyafı 2 kat karbon levha ile oluşturulmuş ısı prosesinde birleşerek uniter halde sunulan sandviç sistem; bu sayede ısı farklılıklarında boyut değiştirmez ve uçları kalkmadığı gibi yeri mükemmel kavrar.
Boyut	50 x 50 cm
Dayanıklılık	Extra yoğun trafik (EN 1307)
Boyut Standardı	ISO 2551 (2 tabaka cam elyafı takviyesi ile) endüstride en mükemmel boyut sağlamlığı $\leq 0,1 \%$
Elektrostatik Değerler	≤ 2 kV (ISO 105/B02)
Yangın Sınıfı	Bfl_s1
Duman Yoğunluğu	≤ 450 (ASTM E -662)
Antimikrobia	Halının kullanma ömrü boyunca aktif geniş spektrumlu biotik katkı
Kalite Sertifikaları	ISO 14041 – ISO 9001 – CE –EN 1307